

DE

## Datenblatt

**IR Heizpaneel INFRAe² ALEA  
mit Fernbedienung, Thermostat und Standfüße****Heizpaneel im schlanken Design**

Dieses Heizpaneel sorgt für ein angenehmes und gesundes Raumklima.  
Geringer Platzbedarf, geringe Anschaffungs- und Wartungskosten.



Montageart: Wandmontage, freistehend (mit Standfüßen)  
Farbe: weiß  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet

**EAN**

Art.Nr.	4402.01045.0196	ALEA S 350W	9008954166088
Art.Nr.	4402.01046.0196	ALEA M 480W	9008954166101
Art.Nr.	4402.01047.0196	ALEA L 650W	9008954166125

**Technische Daten**

Heizelement:	Heizdraht
Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Oberfläche Vorderseite:	Stahlblech pulverbeschichtet
Rückwand:	Stahlblech pulverbeschichtet
Oberflächentemperatur:	Vorderseite: 75-115°C Rückseite: 40-60°C
Energieübertragungsrate:	98%
Überhitzungsschutz:	Ja
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Kabellänge:	1,6m mit Schutzkontakt-Stecker
Farbe:	weiß
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK I Schutzleiteranschluss
Lebensdauer:	Ø 10.000 Std.
Fernbedienung:	Ja (inklusive Batterien 2x AAA)
Thermostat:	Ja (am Paneel integriert)

**Zubehör inklusive**

Standfüße  
Fernbedienung

Modell	Fläche	Leistung	Nennstrom	Abmessungen	Gewicht
ALEA S 350W	4-8m <sup>2</sup>	350W	1,52A	700 x 450 x 50mm	3,9kg
ALEA M 480W	6-10m <sup>2</sup>	480W	2,08A	900 x 500 x 50mm	5,3kg
ALEA L 650W	8-12m <sup>2</sup>	650W	2,82A	1000 x 600 x 50mm	6,8kg

\* Unverbindlicher Orientierungswert: basierend auf Raumhöhe 2,50m und Dämmung nach heutigem Standard;  
Heizleistung abhängig von Anzahl und Dämmung der Außenwände sowie Anzahl, Größe und Isolierung der Fenster.

**Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.**