

Datenblatt



Mini-Steckklemmen mit Hebel

- Komfortabler Leiteranschluss von 0,2mm² bis 2,5mm²
- Anschluss von ein-, fein- und mehrdrähtiger Leiter ohne Aderendhülsen
- Prüfföffnungen in Leiteranschlussrichtung
- Einfaches Öffnen und Schließen des Hebels - ohne Werkzeug
- Als 2-, 3-, 5- und 8-Leiter-Klemmen erhältlich

Art.Nr.	1210.22102.2096	2-polig	EAN	4039677003997
Art.Nr.	1210.22103.2096	3-polig	EAN	4039677004000
Art.Nr.	1210.22105.2096	5-polig	EAN	4039677004017
Art.Nr.	1210.22108.2096	8-polig	EAN	4039677004024

Technische Daten

Nennspannung (II / 2):	450V
Nennstrom:	24A
Anschließbare Leiterwerkstoffe:	Kupfer
Nennquerschnitt:	2,5mm ²
Eindrähtig:	0,2 - 2,5mm ²
Mehrdrähtig:	0,2 - 2,5mm ²
Feindrähtig (ohne Aderendhülse):	0,34 - 2,5mm ²
Abisloierlänge:	11mm
Anzahl der Klemmstellen:	2, 3,5 oder 8
Anzahl der Potentiale:	1
Verwendung von Aderendhülsen:	nein
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998:	T85
Prüfzeichen:	CE, VDE, ENEC
Farbe:	transparent / weiß

